

Basket Update API

? Einleitung

Zur automatischen Bearbeitung von Warenkörben, bieten wir eine Webservice-API an. Diese ermöglicht die nachträgliche Anpassung bereits existierender Warenkörbe. Jeder Nutzer erhält für den Zugriff einen Access-Token und eine User-ID, die über das Frontend bereitgestellt werden.

? Authentifizierung

Für den Zugriff sind folgende Header erforderlich:

Header	Beschreibung	Typ
Content-Type	Der Content-Type des Requests	String
X-Network-ID	Netzwerk-ID: meist <code>-1</code> für mandantenübergreifende API	Integer
X-Auth-Token	Dein Access-Token (im Frontend sichtbar)	String
X-Auth-ID	Deine User-ID (im Frontend sichtbar)	Integer

? Endpunkte

- **Admin:** `https://SUBDOMAIN.de/ws/V6/admin/JSON/Baskets`
- **Advertiser:** `https://SUBDOMAIN.de/ws/V6/advertiser/JSON/Baskets`

? Beispiel (cURL)

```
curl -X PUT -H "Content-Type: application/json" -H "X-Network-ID: -1" -H "X-Auth-Token: AUTH-TOKEN" -H "X-Auth-ID: USER-ID" -d '[{"basket_item_id": 76041, "amount": 2, "status": "0", "additional": {"variable1": "text", "variable2": 1}}]'
```

? Body-Parameter

Parameter	Beschreibung	Datentyp	Pflichtfeld
basket_item_id	Eindeutige ID des Warenkorbelements	Integer	☐ Ja
amount	Anzahl der Warenkorbelemente	Integer	Nein
price	Nettopreis des Warenkorbelements	Float	☐ Nein
status	Status der Order: ☐ = offen, ☐ = bestätigt, ☐ = storniert	Integer	☐ Ja
turnover	Bestellwert in Kampagnenwährung	Float	☐ Ja
additional	Zusätzliche Informationen zum Basket-Item	JSON	Nein

Beispiel Request

Headers

```
Content-Type: application/json
X-Network-ID: -1
X-Auth-Token: ACCESS-TOKEN
X-Auth-ID: USER-ID
```

Body

```
[
  {
    "basket_item_id": 76041,
    "amount": 1,
    "status": "1",
    "additional": {
      "variable1": "text",
      "variable2": 1
    }
  }
]
```

Revision #1

Created 6 May 2026 09:01:20 by Anja Heinicke

Updated 6 May 2026 09:08:12 by Anja Heinicke