

Update / easy.affiliate REST-API (Orders)

? Einleitung

Um Orders automatisiert im **easy.affiliate-System** bearbeiten zu können, stellt die easy Marketing GmbH eine Webservice-API zur Verfügung. Diese ermöglicht es, bestehende Orders im Nachgang zu bearbeiten, sobald sie den Validierungsprozess durchlaufen.

Jedem User stehen hierfür ein **Authentifizierungs-Token** und eine **Login_id** zur Verfügung, die über das Frontend abgerufen werden können.

- **User-ID:** Wo ist die User-ID hinterlegt? (Siehe Frontend-Profil)
- **Access-Token:** Wo ist der Access-Token hinterlegt? (Siehe API-Einstellungen)

Endpunkte

| Zielgruppe | URL |
|------------|--|
| Admin | <code>https://SUBDOMAIN.de/ws/V6/admin/JSON/Orders</code> |
| Advertiser | <code>https://SUBDOMAIN.de/ws/V6/advertiser/JSON/Orders</code> |

Beispiele

Beispiel mit cURL

```
curl -X PUT \  
  -H "Content-Type: application/json" \  
  -H "X-Network-ID: -1" \  
  -H "X-Auth-Token: ADMIN_APIUSER_TOKEN" \  
  -H "X-Auth-ID: ADMIN_APIUSER_LOGIN_ID" \  
  https://SUBDOMAIN.de/ws/V6/admin/JSON/Orders
```

```
-d '[{ "campaign_id": 1, "id": 12345, "status": 1, "turnover":100.00, "commission":12.34 },{
"campaign_id": 1, "ordertoken":"123a456b", "status": 2, "turnover": 0.00 }]' \
https://DOMAIN/ws/V6/admin/JSON/Orders
```

Codebeispiel

Mit der folgenden Methode können mehrere Orders geupdatet werden. Ein Beispielaufruf sieht folgendermaßen aus:

Headers

| Variable | Wert / Bedeutung |
|--------------|------------------------|
| Content-Type | application/json |
| X-Network-ID | -1 |
| X-Auth-Token | ADMIN_APIUSER_TOKEN |
| X-Auth-ID | ADMIN_APIUSER_LOGIN_ID |

Body

```
[
  {
    "id": "12345",
    "campaign_id": 1,
    "status": 1,
    "turnover": 10.00,
    "commission": 0.99
  },
  {
    "ordertoken": "123a456b",
    "campaign_id": 1,
    "trigger_id": 1,
    "status": 2,
    "turnover": 9.99,
    "cancel_reason": "Storno Grund"
  }
]
```

Variablenerläuterung

Headers

| Variable | Bedeutung | Datentyp |
|---------------------|---|----------|
| Content-Type | Der Content-Type des Requests | String |
| X-NETWORKID | Hier wird die ID des Mandanten eingetragen. Wenn nur ein Mandant vorhanden ist oder mandantenübergreifend gearbeitet wird, muss der Wert "-1" eingetragen werden. | Integer |
| X-AUTH-TOKEN | Hier wird der API-Authentifizierungs-Token des Admin Nutzers hinterlegt. | String |
| X-AUTH-ID | Hier wird die ID des Admin Nutzers hinterlegt. | Integer |

Body

“ Im nachfolgenden werden die Standard-Parameter aufgelistet. Es ist aber über die API möglich, alle zur Verfügung stehenden Parameter zu updaten.

| Parameter | Erklärung | Datentyp | Pflichtfeld |
|--------------------|--|----------|---|
| id | Hier wird die Transaktionsid hinterlegt. Aufbau: <code>"id": "ID"</code> | String | Ja (oder <code>ordertoken</code>) |
| ordertoken | Hier wird der Ordertoken hinterlegt. Aufbau: <code>"ordertoken": "ORDERTOKEN"</code> | String | Ja (oder <code>id</code>).* |
| campaign_id | Hier wird die Campaign_id hinterlegt. Aufbau: <code>"campaign_id": CAMPAIGN_ID</code> | Integer | Ja |
| trigger_id | Hier wird die Trigger ID hinterlegt. Aufbau: <code>"trigger_id": TRIGGER_ID</code> | Integer | Nein, nur falls <code>ordertoken</code> genutzt wird. |

| Parameter | Erklärung | Datentyp | Pflichtfeld |
|--------------------------|---|----------|-------------|
| status | Hier wird der Status hinterlegt. Werte: <code>-5</code> (ausstehende Nachbuchung), <code>0</code> (offen), <code>1</code> (bestätigt), <code>2</code> (storniert) | Integer | Nein |
| turnover | Hier wird der Bestellwert der Transaktion in Kampagnenwährung hinterlegt. Aufbau: <code>"turnover":TURNOVER</code> | Float | Nein |
| original_turnover | Hier wird der Bestellwert der Transaktion in Fremdwährung hinterlegt. Aufbau: <code>"original_turnover":TURNOVER_IN_FREMDWÄHRUNG</code> | Float | Nein |
| commission | Hier wird die Provisionshöhe in Kampagnenwährung hinterlegt, falls Sie die Commission selbst berechnen möchten. | Float | Nein |
| cancel_reason | Übergeben Sie den Stornogrund. Aufbau: <code>"cancel_reason":"Stornogrund"</code> | String | Nein |

*) **Hinweis:** Wird der `ordertoken` genutzt, ist neben der `campaign_id` auch die `trigger_id` ein Pflichtfeld.

Revision #3

Created 12 March 2026 09:23:25 by Daniel Hörenkamp

Updated 12 March 2026 09:25:51 by Daniel Hörenkamp