

Technische Grundlagen

- [Funktionsweise](#)
- [Endpoint & Parameter](#)

Funktionsweise

Das Baskettracking basiert auf einem **serverseitigen Aufruf** vom Shop-System (Advertiser) an das Tracking-System von **easy.MARKETING**.

Dabei werden **Transaktions- und Artikeldaten** in einem JSON-Array übergeben. Jedes bestellte Produkt entspricht einem **Basket-Item**, das mit den relevanten Informationen (z. B. Preis, Anzahl, Produktname) befüllt wird.

Ablauf im Überblick

1. Klick auf Werbemittel

- Ein Nutzer klickt auf ein Werbemittel (z. B. Banner oder Link).
- Das System hängt die **EMID** (Tracking-ID) an die Ziel-URL an.

2. Besuch der Landingpage

- Die EMID wird vom Advertiser-System (Frontend oder Backend) gespeichert.
- Dadurch ist die Zuordnung des Nutzers sichergestellt.

3. Bestellung im Shop

- Der Nutzer führt eine Transaktion durch.
- Das Shop-System erstellt eine Liste aller bestellten Produkte (Basket).

4. Serverside Tracking-Call

- Das Shop-System baut einen Trackingaufruf auf und übergibt:
 - Kampagnen- und Triggerdaten
 - Bestellnummer (Token)
 - Basket-Daten (Artikel, Preis, Menge, Kategorie, etc.)
 - Die gespeicherte **EMID**
 - Der Aufruf erfolgt an den **Tracking-Endpoint** von easy.MARKETING.
-

Rolle der EMID

Die **EMID** ist eine eindeutige Kennung, die für die **Attribution der Transaktion** notwendig ist:

- Sie wird **beim Klick** erzeugt und an den Advertiser übergeben.
- Sie muss **beim Conversion-Aufruf** mitgesendet werden.
- Ohne EMID kann die Customer Journey **nicht korrekt zugeordnet** werden.

Endpoint & Parameter

Damit Baskettracking funktioniert, müssen die Daten vom Shop-System an den entsprechenden **Tracking-Endpoint** von easy.MARKETING übermittelt werden. Die Übergabe erfolgt per **HTTP-GET-Request** mit einem JSON-Array im Parameter `json`.

Endpoint

Der Basis-Endpoint lautet:

```
https://SUB-DOMAIN/trck/ebasket/
```

SUB-DOMAIN wird individuell pro Advertiser/Kunde konfiguriert. Der Endpoint akzeptiert die GET-Parameter `json` (Pflicht) und optional `currency`.

Pflichtparameter

Parameter	Beschreibung
json	URL-encodiertes JSON-Array mit allen Basket-Items (Pflichtfeld). Ein Objekt pro bestelltem Produkt.

Optionaler Parameter

Parameter	Beschreibung
currency	Übergabe der Währung. Standard: EUR. Bei Bedarf z. B. CHF, USD, ...

Beispielaufrufe

Mit Standard-Währung (EUR)

```
https://DOMAIN/trck/ebasket/?json=[{"campaign_id":"CAMPAIGN_ID","trigger_id":"TRIGGER_ID","token":"TOKEN","emid":"EMID","amount":"AMOUNT","price":"PRICE","article_number":"ARTICLE_NUMBER","productname":"PRODUKTNAME","category":"CATEGORY","additional":{"VARIABLE":"VALUE","VARIABLE2":"VALUE2"}}]&currency=EUR
```

Mit alternativer Währung (CHF)

```
https://DOMAIN/trck/ebasket/?json=[{"campaign_id":"1","trigger_id":"5","token":"12345","emid":"abc123","amount":"2","price":"19.90","article_number":"SKU-123","productname":"Sneaker XY","category":"Schuhe"}]&currency=CHF
```

Anforderungen an den json-Parameter

- **URL-Encoding:** Der komplette `json`-Parameter muss URL-encodiert übertragen werden, damit Sonderzeichen korrekt verarbeitet werden.
- **Struktur:** Das JSON ist ein Array von Objekten (ein Objekt pro Basket-Item).
- **Pflichtfelder je Item:** `campaign_id`, `trigger_id`, `token`, `action_id` (bzw. `emid` je nach Implementierung), `amount`, `price`, `article_number`, `productname`, `category`.
- **Additional-Daten:** Über das Feld `additional` können beliebige Key-Value-Paare (z. B. `vouchercode`, `customerType`, ...) übergeben werden.

Kurzreferenz JSON-Item

```
{
  "campaign_id": "CAMPAIGN_ID",
  "trigger_id": "TRIGGER_ID",
  "token": "TOKEN",
  "action_id": "EMID",
  "amount": "AMOUNT",
  "price": "PRICE",
  "article_number": "ARTICLE_NUMBER",
  "productname": "PRODUCT_NAME",
  "category": "CATEGORY",
  "additional": {
    "vouchercode": "WINTER20",
    "zusatzinfo": "additional_1"
  }
}
```