Nachbuchungs API - Dokumentation

Die Nachbuchung-API wird zum Aufruf der Nachbuchungen genutzt. Hierfür muss folgender Parameter an den API-Aufruf angehangen werden:

API	Parameter
Nachbuchungen	`get-bookingrequests`

Beispiel: `https://www.domain.de/api/ACCESS-TOKEN/publisher/ID/get-bookingrequests.csv`

Nachbuchungs-API Filter

Für die Bookingrequest-API gibt es zusätzliche Parameter, die abgefragt werden können. Nachfolgend eine Aufstellung aller Parameter:

Parameter	Wert	Beschreibung	Beispiel
`date_from`	Startdatum	Definierung des Startdatums	`date_from=01.01.1909`
`date_to`	Enddatum	Definierung des Enddatums	`date_to=19.12.1909`
`status`	Status-Wert	Alle Nachbuchungen, welche unter dem entsprechenden Status hinterlegt sind. Mehrfachnennung möglich.	`status=0`

> **Folgende Statusanfragen sind möglich:**
>
> - `canceled`: gibt abgelehnte Nachbuchungen aus
> - `0`: gibt bestätigte Nachbuchungen aus, die in die Transaktionen überführt wurden
> - `open`: gibt nicht bearbeitete Nachbuchungen aus

Definition der Felder in der Nachbuchungs-API

Die Spaltennamen der heruntergeladenen Nachbuchungen beinhalten folgende Parameter:

Parameter	Beschreibung
`timestamp`	Zeitpunkt der Nachbuchung.
`ordertoken`	Bestellnummer der Nachbuchung.
`trigger_id`	Trigger ID, welche der Nachbuchung zugeordnet wird.
`subid`	Subid, welche bei der Transaktion übermittelt wurde.
`turnover`	Provisionsrelevanter Bestellwert.
`status`	Status der Nachbuchung.
`cancel_reason`	Ablehnungsgrund der Nachbuchung.

Revision #6
Created 2026-03-03 11:15:15 UTC by Moritz Müller
Updated 2026-03-03 11:20:00 UTC by Moritz Müller