

Nachbuchungs API - Dokumentation

Die Nachbuchung-API wird zum Aufruf der Nachbuchungen genutzt. Hierfür muss folgender Parameter an den API-Aufruf angehängen werden:

API	Parameter
Nachbuchungen	<code>get-bookingrequests</code>

Beispiel: `https://www.domain.de/api/ACCESS-TOKEN/publisher/ID/get-bookingrequests.csv`

Nachbuchungs-API Filter

Für die Bookingrequest-API gibt es zusätzliche Parameter, die abgefragt werden können. Nachfolgend eine Aufstellung aller Parameter:

Parameter	Wert	Beschreibung	Beispiel
<code>date_from</code>	Startdatum	Definierung des Startdatums	<code>date_from=01.01.1909</code>
<code>date_to</code>	Enddatum	Definierung des Enddatums	<code>date_to=19.12.1909</code>
<code>status</code>	Status-Wert	Alle Nachbuchungen, welche unter dem entsprechenden Status hinterlegt sind. Mehrfachnennung möglich.	<code>status=0</code>

“ Folgende Statusanfragen sind möglich:

- `cancelled`: gibt abgelehnte Nachbuchungen aus
- `0`: gibt bestätigte Nachbuchungen aus, die in die Transaktionen überführt wurden
- `open`: gibt nicht bearbeitete Nachbuchungen aus

Definition der Felder in der Nachbuchungs-API

Die Spaltennamen der heruntergeladenen Nachbuchungen beinhalten folgende Parameter:

Parameter	Beschreibung
timestamp	Zeitpunkt der Nachbuchung.
ordertoken	Bestellnummer der Nachbuchung.
trigger_id	Trigger ID, welche der Nachbuchung zugeordnet wird.
subid	Subid, welche bei der Transaktion übermittelt wurde.
turnover	Provisionsrelevanter Bestellwert.
status	Status der Nachbuchung.
cancel_reason	Ablehnungsgrund der Nachbuchung.

Revision #6

Created 3 March 2026 11:15:15 by Moritz Müller

Updated 3 March 2026 11:20:00 by Moritz Müller