

# Wie wird die Deeplink Weiterleitung eingerichtet?

## Zweck

Mit einem **Deeplink** kann der Nutzer direkt auf eine gewünschte Unterseite weitergeleitet werden, ohne die gesamte Website manuell durchsuchen zu müssen. Dafür wird ein spezieller Parameter genutzt, der die notwendigen Trackingparameter berücksichtigt und an den Ziel-Link angehängt wird.

---

## Einrichtung

Für die Weiterleitung wird der Parameter `url=` verwendet. Dieser wird an den bestehenden Klicklink angehängt.

Ein Klicklink im Standardformat sieht so aus:

```
https://pvn.testnetzwerk.de/trck/eclick/123abc456def789
```

Soll der Nutzer auf eine bestimmte Produktseite geleitet werden, wird an diesen Klicklink der Parameter `url=` mit der gewünschten Ziel-URL angehängt.

### “ Hinweis:

Die Ziel-URL sollte immer **URL-encoded** übergeben werden.

Zum Encoden kann z. B. diese Seite genutzt werden: <https://www.urlencoder.org>

## Beispiel mit URL-Encoding

```
https://pvn.testnetzwerk.de/trck/eclick/123abc456def789ghi?url=https%3A%2F%2Fwww.easytestshop.de%2Fde%2Fproduct%2Fprodukt-1_beispielprodukt.html
```

---

# Parameter-Regeln

- **Erster Parameter** wird mit `?` eingeleitet.
- **Weitere Parameter** werden mit `&` hinzugefügt.

## Beispiel 1: `url=` als erster Parameter

```
https://pvn.testnetzwerk.de/trck/eclick/123abc456def789?url=https://shop.de
```

## Beispiel 2: `url=` als zusätzlicher Parameter

```
https://pvn.testnetzwerk.de/trck/eclick/123abc456def789?subid=test&url=https://shop.de
```

---

Revision #3

Created 24 September 2025 15:20:24 by Daniel Hörenkamp

Updated 2 October 2025 08:03:36 by Daniel Hörenkamp