

Implementierung

- [Grundsätzlicher Einbau](#)
- [Parameter](#)
- [Beispiele](#)
- [Consent-Übergabe](#)
- [Bedingungen einrichten](#)

Grundsätzlicher Einbau

Grundsätzlicher Einbau

```
<script src="//SUB-DOMAIN/trck/etms/eatms.js"></script>
```

- `SUB-DOMAIN` ist ein Platzhalter und muss durch die **korrekte Domain des Partnerprogramms** ersetzt werden.
-

Parameter

Der eatms-Container kann durch URL-Parameter mit zusätzlichen Informationen angereichert werden:

Parameter	Bedeutung	Beispiel
campaign_id	Kampagnen-ID	&campaign_id=123
product	Produktkennung	&product=product123
pagetype	Seitentyp (z. B. Landingpage, Checkout, etc.)	&pagetype=landingpage
category	Kategorie, in der sich der Nutzer befindet	&category=shoes
disable_tags	Verhindert das Nachladen von Tags	&disable_tags=true

Beispiele

Minimaler Einbau

```
<script src="//SUB-DOMAIN/trck/etms/eatms.js"></script>
```

Mit Parametern (z. B. für Kampagnen, Produkte und Consent-Steuerung)

```
<script src="//SUB-DOMAIN/trck/etms/eatms.js?campaign_id=1&product=product123&pagetype=landingpage&disable_tags=true"></script>
```

Consent-Übergabe

Damit der **eatms-Container** DSGVO-konform eingesetzt werden kann, muss sichergestellt werden, dass keine Cookies oder Tags ohne die ausdrückliche Zustimmung des Nutzers geladen werden. Der Container bietet hierfür verschiedene Mechanismen an, um den Consent-Status zu verarbeiten.

Es gibt grundsätzlich drei Wege, dies umzusetzen:

1. Übermittlung via GDPR-Parameter (TCF-Standard)

Der eatms-Container kann die Industriestandards `GDPR` und `GDPR_CONSENT` (TCF-String) interpretieren.

- **Funktionsweise:** Der Container reagiert auf das vorliegende Signal und handelt entsprechend der hinterlegten Einstellungen.
- **Vendor-ID:** In den Systemeinstellungen des Programms muss die entsprechende **Vendor_id** hinterlegt werden. Falls keine spezifische ID definiert wurde, greift der Container automatisch auf die Vendor_id der *easy Marketing GmbH* zurück.
- **Beispiel für den Script-Aufruf:**

```
&gdpr=1&gdpr_consent=C0vFyGB0vFyGBAbAAAENAPCAA0AAAAAAAAAAAAEEUACCKAAA.IFoEUQQgAIQwgIwQ  
ABAEAAAA0IAACAIAAAAQIAgEAAACEAAAAAgAQBAAAAAAGBAAGAAAAAAFAAECAAAgAAQARAEQAAAAAJAAIAA  
gAAAYQEAAQmAgBC3ZAYzUw
```

2. Steuerung über spezifische Parameter

Falls kein TCF-String verwendet wird, kann der Consent über einfache URL-Parameter im Script-Aufruf gesteuert werden.

A. Allgemeine Consent-Flags

Je nach Implementierung können individuelle Parameter übergeben werden. Der genaue Schlüssel (z. B. `consent`, `gdpr`, `cmp=true`) wird in Absprache mit der **Datenschutz- und Technik-Abteilung** festgelegt.

B. Gezielte Deaktivierung via `disable_tags`

Um das Nachladen von Tags (z. B. aus dem Tag-Manager) explizit zu verhindern, wenn keine Einwilligung vorliegt, kann die Variable `disable_tags` genutzt werden.

- `disable_tags=true`: Es werden keine Tags ausgeführt.
- `disable_tags=false` (oder Parameter entfernen): Die Ausführung der Tags wird ermöglicht, sofern der Consent vorliegt.

3. Bedingter Aufruf (Conditional Loading)

Alternativ zur Parameter-Steuerung kann die Ladegrenze direkt auf die Website-Logik verlagert werden.

- **Konzept:** Der eatms-Container wird **erst dann aufgerufen**, wenn der Benutzer seine Einwilligung gegeben hat.
- **Logik:** Das Script-Tag wird erst durch das Consent-Management-Tool (CMP) in das DOM injiziert, sobald beispielsweise die Zustimmung für "Marketing" vorliegt. Liegt kein Consent vor, wird der Container gar nicht erst geladen.

Zusammenfassung der Parameter

Parameter	Mögliche Werte	Beschreibung
<code>gdpr</code>	<code>0</code> oder <code>1</code>	Aktiviert den DSGVO-Modus.
<code>gdpr_consent</code>	[TCF-String]	Übergibt den detaillierten Consent-String (IAB-Standard).
<code>disable_tags</code>	<code>true</code> / <code>false</code>	Verhindert bei <code>true</code> das Laden jeglicher Tags innerhalb des Containers.
<code>consent</code>	<code>true</code> / <code>false</code>	Individueller Flag (nach Absprache).

Hinweis: Die Wahl der Methode und die Benennung der Parameter sollten zwingend zwischen der **Technik** und der **Datenschutz-Abteilung** abgestimmt werden, um die rechtliche Konformität sicherzustellen.

Bedingungen einrichten

Der eatms wird neben seiner Funktion zum setzen von Cookies dazu genutzt, um externen Code auf der Seite zu platzieren, auf der der Container eingebunden wurde.

Damit nicht jeder Code auf jeder Seite ausgegeben wird, auf der der eatms Container eingebunden ist, können Bedingungen hinterlegt werden, die für die Ausspielung des eatms Containers zuständig sind.

Folgende Bedingungen stehen zur Verfügung:

Bedingung hinzufügen

Kampagne

Publisher

Projekt

Werbemittel

Trigger-ID

GEO Land

GET-Parameter

Referrer GET-Parameter

Action GET-Parameter

Action Referrer GET-Parameter

Cookie

URL-Regex

GET-Exists