Postviewparameter

- Übersicht

Übersicht

Kann in der High Traffic Landingpage (HTLP) sowie in der Image-URL des Postview-Banners verwendet werden.

Variable	Code	Beschreibung
Kampagnen ID	`|get.campaign_id|`	ID des Partnerprogramms
Projekt ID	`|get.project_id|`	Projekt-ID des Publishers
Werbemittel ID	`|get.admedia_id|`	ID des eingesetzten Werbemittels
Sub ID	`|get.subid|`	SubID des Publishers
Session ID	`|sys.session_id|`	Vom System generierte Session-ID, die auf die Customer Journey referenziert
Action ID	`|sys.actionid|`	Relevante Action-ID (=EMID), zuständig für die Transaktion
Channel ID	`|sys.tcid|`	Kanal-ID des Publishers
Unix-Timestamp	`|timestamp|`	Zeitpunkt des Postviews
Referrer	`|trackaction.referrer|`	Referrer des Postview-Aufrufs
Admedia-Parameter	`|admedia.*|`	Sämtliche Attribute des Werbemittels
GET-Parameter	`|get.*|`	Sämtliche GET-Parameter, die an den Postviewlink angehangen werden
POST-Parameter	`|post.*|`	Sämtliche POST-Parameter, die an die Postviewroutine übergeben werden