

Übersicht

Kann in der High Traffic Landingpage (HTLP) sowie in der Image-URL des Postview-Banners verwendet werden.

Variable	Code	Beschreibung
Kampagnen ID	get.campaign_id	ID des Partnerprogramms
Projekt ID	get.project_id	Projekt-ID des Publishers
Werbemittel ID	get.admedia_id	ID des eingesetzten Werbemittels
Sub ID	get.subid	SubID des Publishers
Session ID	sys.session_id	Vom System generierte Session-ID, die auf die Customer Journey referenziert
Action ID	sys.actionid	Relevante Action-ID (=EMID), zuständig für die Transaktion
Channel ID	sys.tcid	Kanal-ID des Publishers
Unix-Timestamp	timestamp	Zeitpunkt des Postviews
Referrer	trackaction.referrer	Referrer des Postview-Aufrufs
Admedia-Parameter	admedia.*	Sämtliche Attribute des Werbemittels
GET-Parameter	get.*	Sämtliche GET-Parameter, die an den Postviewlink angehängen werden
POST-Parameter	post.*	Sämtliche POST-Parameter, die an die Postviewroutine übergeben werden

Revision #1

Created 30 September 2025 15:21:19 by Daniel Hörenkamp

Updated 30 September 2025 15:21:28 by Daniel Hörenkamp